




## Nervobac 57 ACF



Épaisseur (mm)	0,75	0,88	1,00
Masse (kg/m <sup>2</sup> )	7,89	9,26	10,52

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

<b>SITE DE FABRICATION</b>	Chauny
<b>LONGUEURS STANDARDS</b>	De 2000 à 12 500 mm (pas de reprise hors ligne)
<b>REVÊTEMENTS</b>	Voir nuancier prélaqués standards   Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301 (La face prélaquée est la F2 sauf instruction particulière)
<b>PERFORATION</b>	Type ACF (perforation sur les flancs de nervures - 15% de la zone perforée)

## NORMES

<b>ACIER</b>	NF EN 10346 / NF P 34-310
<b>REVÊTEMENTS</b>	Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301
<b>EMPLOI</b>	Selon NF P 84-206-1 (DTU 43.3)

## PORTEES D'UTILISATION SOUS L'ACTION DES CHARGES CLIMATIQUES (travées égales)

Charges (daN/m <sup>2</sup> )			Ep. 0,75 mm			Ep. 0,88 mm			Ep. 1,00 mm		
Charges d'exploitation	Charges permanentes	Charges totales	Travée simple ▲▲	Travées doubles ▲▲▲	Travées triples ▲▲▲▲	Travée simple ▲▲	Travées doubles ▲▲▲	Travées triples ▲▲▲▲	Travée simple ▲▲	Travées doubles ▲▲▲	Travées triples ▲▲▲▲
1,00	0,15	1,15	2,90	3,70	3,50	3,05	3,90	3,70	3,20	4,05	3,85
-	0,20	1,20	2,90	3,65	3,45	3,05	3,85	3,65	3,15	4,00	3,80
-	0,25	1,25	2,85	3,60	3,45	3,00	3,80	3,60	3,10	3,95	3,75
-	1,00	2,00	2,45	3,00	2,95	2,60	3,20	3,10	2,70	3,40	3,25
1,25	0,15	1,40	2,70	3,40	3,25	2,85	3,60	3,40	2,95	3,75	3,55
-	0,25	1,50	2,70	3,35	3,25	2,80	3,60	3,40	2,95	3,75	3,55
1,50	0,15	1,65	2,55	3,20	3,05	2,65	3,40	3,20	2,80	3,55	3,35
-	0,25	1,75	2,55	3,10	3,05	2,65	3,35	3,20	2,80	3,55	3,35
-	1,20	2,70	2,20	2,40	2,50	2,35	2,60	2,70	2,45	2,80	2,90
1,75	0,15	1,90	2,40	3,00	2,90	2,55	3,25	3,05	2,65	3,35	3,20
-	0,25	2,00	2,40	2,90	2,90	2,55	3,15	3,05	2,65	3,35	3,20
2,00	0,15	2,15	2,30	2,80	2,75	2,45	3,05	2,95	2,55	3,20	3,05
-	0,25	2,25	2,30	2,75	2,75	2,45	3,00	2,95	2,55	3,15	3,05

Nous consulter pour d'autres charges appliquées ou d'autres critères de flèche.

## VALEURS DE CALCUL (par mètre linéaire de profil) (Selon PV Veritas n° I3I5700/1A)

			Ep. 0,75 mm	Ep. 0,88 mm	Ep. 1,00 mm
Moment de flexion sous charges concentrée	M <sub>c</sub>	daN.m	242,5	284,6	323,4
Moment d'inertie travée simple	I <sub>2</sub>	cm <sup>4</sup>	37,65	44,18	50,20
Moment d'inertie deux travées égales	I <sub>3</sub>	cm <sup>4</sup>	31,07	36,46	41,43
Moment d'inertie travée multiple	I <sub>m</sub>	cm <sup>4</sup>	34,36	40,32	45,82
Moment de flexion en travée-syst. élast.	M <sub>2T</sub>	daN.m	293,7	344,6	391,6
Moment de flexion en travée-syst. plast.	M <sub>3T</sub>	daN.m	326,6	383,3	435,5
Moment de flexion sur appui	M <sub>3A</sub>	daN.m	299,2	351,1	399,0